



ПАСПОРТ № 1/4
АБСОРБЕНТ Л
ТУ 2411-023-73776139-2010
ОКПД2 20.59.59.000
(ОКП 24 1141)

Партия № 1
Цех ТСЦ №2 отд. № 2
Точка отбора емк. 7/2

Дата изготовления: 24.01.2018

Вес нетто, тн:

Номер автомашины:

Дата испытания: 24.01.2018

ОАО «Синтез-Каучук», республика Башкортостан, 453110, г. Стерлитамак, ул. Техническая, 14

№ т/п	Наименование показателей	Норма	Результаты испытаний	НД на МВИ
1	Внешний вид	От темно-коричневого до черного цвета	соотв.	п.5.3 ТУ
2	Плотность при 20 °С, г/см ³	0.700-0.950	0.855	ГОСТ 3900
3	Фракционный состав: температура начала кипения, °С, не ниже	25	40	ГОСТ 2177
	конец кипения, °С, не выше	380	197	
4	Температура вспышки в закрытом тигле, °С, не ниже	-55	-	ГОСТ 12.1.044
5	Содержание фактических смол, мг/100 мл, не более	50000	6568	ГОСТ 8489
6	Испытание на медной пластине	Выдерживает	выдер.	ГОСТ 6321
7	Содержание свободной воды, %, не более	10.0	7	ГОСТ 2477

Гарантированный срок хранения - 6 месяцев

Лаборант: Мукминова Р.М.

Заключение ОТК: абсорбент Л соответствует ТУ 2411-023-73776139-2010

Сменный мастер: Кукушкина

Начальник лаборатории: Субхангулова Э.М.

Начальник отдела-руководитель испытательного
центра: Арзамаскова



МП